

SIRLI

CROWN

ECODESIG

N

**ANSCHLUSS FÜR
EXTERNE
LUFTZUFUHR**



DOPPELBLECHGEHÄUSE 6
+ 3 MM



MIT VERMICULIT
AUSGEKLEIDETER
BRENNRAUM



BEDRUCKTE GLASTÜR



SCHEITLÄNGE 50 CM



RAUMHEIZVERMÖGEN



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG



A+



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

7 ★

MAßE

MAßE H x B x T **835x472x501 mm**

GEWICHT
BRUTTO/NETTO **175/155 kg**

MAßE FEUERRAUMTÜR **320x570 mm**

DURCHMESSER DES
ABGASSTUTZEN **Ø 150-153 mm**
Vertical

EIGENSCHAFTEN

ROST UND TÜR AUS GUSSEISEN

NENNLEISTUNG **8 KW**

WIRKUNGSGRAD **80,7 %**

CO - EMISSIONEN **0,10%**

HITZESCHUTZANSTRICH **800°C**

GLASKERAMIKSCHEIBE
HITZEBESTÄNDIG BIS **750°C**

EAN 8426964235500
REF. CROWN 23550

